



PORALAKÚ MOSÓSZER PALACKMOSÓ GÉPEKHEZ

PERLAC CF/0

Ezt a mosószert kifejezetten a palackmosó gépekhez fejlesztették ki.

Összetétele garantálja a legkülönbébb igények kielégítését, amelyek a palackok tisztítása terén jelentkeznek.

Energikus mosóhatás

A PERLAC CF/0 az összetételében fellelhető, felületi feszültséget csökkentő alkotóknak köszönhetően kiváló eredményeket ér el.

Mivel a felületi feszültség lecsökken a tisztítandó felületeken, ezért azok lemoshatósága könnyebbé válik, és az aktív elemek (pl.: alkáli sók) hatásának kifejtése is hatékonyabb, és a szennyeződések hamarabb és tökéletesebben távoznak.

A címkék eltávolítása és habmentesség

A lúgos tisztítószer szinergikus hatásmechanizmusa megkönnyíti a palackokon található címkék egészben való eltávolítását, amelyek így nem tömíthetők el a szivattyúkat és szűrőket.

A címkék durva roncsolás nélkül távoznak a

palackokról, ezért a szer tisztítása, ülepítése is könnyebbé válik.

A termék a tisztítás és a címkeeltávolító műveletek során nem képez habot, amely az alkalmazott habmentesítő anyagoknak köszönhető, amelyek már 50–55 °C-on kifejtik hatásukat.

Használata 8–11 nk° vízkeménységig javasolt. Amennyiben ennél magasabb, akkor a PERLAC CF/3 vezet tökéletes eredményre.

Az öblítő művelet optimalizálása

A felületi feszültség lecsökkenése megkönnyíti az öblítő műveleteknél a száradást, kiküszöbölve a foltokat a palackokon.

Technológiai jellemzők:

Halmazállapot:	szemcsés
Szín:	sárgás fehér
pH (1%-os oldatban):	12,3
Lúgosság:	65% (NaOH)
Lemoshatóság:	kiváló
Lebonthatóság:	90% fölötti

Adagolás és alkalmazás:

Adagoljuk lassan a mosóvízhez a terméket 1–2%-os koncentrációban. Leginkább a 8–11°nk keménység alatti vízhez javasolt. Keményebb vízhez a PERLAC CF/3 elnevezésű termék javasolt.

Veszélyességi fok:

A terméket korrozív anyagként sorolták be. Alkalmazása előtt mindig el kell olvasni a mellékelt biztonsági adatlapot.

Összetétel:

Nátrium-hidroxid, Nátrium-karbonát, Foszfátok, Nátrium-metaszilikát.

Tárolás:

Hűvös és szellős helyen tartandó. A már egyszer kinyitott csomagot jól vissza kell zárni.

Kiszerezés:

25 kg-os zsák.

Figyelmeztetés: Az áruhoz csatolt használati utasítás betartása szükséges.